

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Frekans / Frequency	: 50 Hz
Çıkış haznesi bağlantısı / Outlet connection diameter	: 3" (içten dışı / inside gear)
Max. kum miktarı / Max. sand quantity	: 50 gr / m ³
Pompa dış çapı / Pump outside diameter	: 126 mm
Çarkın kanat sayısı / Number of the vane	: 5
Koruma sınıfı / Degree of protection	: IP 68
Maksimum gerilim değişimi / Voltage	: 380-415 V (+ %6 / - %10)
Dönüş yönü / Rotation	: Saatin Tersi Yönünde / Counter - clockwise
Maksimum su sıcaklığı / Max. water temperature	: 30 °C(50 °C opsiyonel / optional)
Kasa / Case	: Paslanmaz çelik / Stainless steel (AISI 304 L)
Diffüzör / Diffuser	: Paslanmaz çelik / Stainless steel (AISI 304 L)
Çark (fan) / Impeller	: Paslanmaz çelik / Stainless steel (AISI 304 L)
Pompa mili / Pump shaft	: Paslanmaz çelik / Stainless steel (AISI 420)
Kaplin / Coupling	: Paslanmaz çelik / Stainless steel (AISI 420)
Süzgeç / Strainer	: Paslanmaz çelik / Stainless steel (AISI 304L)
Klepe / Valve cap	: Paslanmaz çelik / Stainless steel (AISI 304L)
Motor bağlantısı / Connection	: NEMA standartına uygun / Based on NEMA standards

XSP 612

**PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPA**
STAINLESS STEEL
SUMBERSIBLE PUMPS

XSP 612

50 HZ - 380-415 V

PERFORMANS TABLOSU PERFORMANCE TABLE

Pompa / Pump		Motor / Motor					Debi / Capacity - Flow Rate (Q)										Ölçüler / Dimensions				Ağırlık
Tip Type	Kademe Sayısı Stage	Tip Type	Güç Power (HP)	Güç Power (kW)	Motor Nominal Akım (Current)	Pompa Amper- Pump Current In (A)	m³/h	0	7	8	10	12	14	18	20	22					C (mm)
							l/sec	0	2	2,2	2,7	3,4	3,7	4,8	5,6	5,9					
							GPM	0	32	35	43	55	60	77	90	95					
XSP 612	1	4"	0,75	0,55	1,3	1,2	Manometrik Yükseklik / Manometric (Head) (hm)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	320	94	126	3"	7
XSP 612	2	4"	1,5	1,1	2,6	2,4		41	36	35	34	32	30	28	24	21	378	94	126	3"	8
XSP 612	3	4"	3	2,2	5,1	3,6		48	41	40	39	37	36	32	28	24	437	94	126	3"	9
XSP 612	4	4"	3	2,2	5,1	4,8		54	47	46	44	42	41	36	31	27	495	94	126	3"	11
XSP 612	5	4"	4	3	6,8	6		60	52	51	49	47	46	40	35	30	554	94	126	3"	12
XSP 612	6	6"	5,5	4	11	7,2		72	62	61	58	56	54	47	42	36	612	145	126	3"	13
XSP 612	7	6"	5,5	4	11	8,4		84	72	71	67	65	62	55	49	42	671	145	126	3"	14
XSP 612	8	6"	5,5	4	11	9,6		96	83	80	77	73	70	62	55	49	729	145	126	3"	15
XSP 612	9	6"	5,5	4	11	10,8		108	93	90	86	82	78	70	62	55	788	145	126	3"	17
XSP 612	10	6"	7,5	5,5	14	12		120	103	100	95	91	86	77	69	61	846	145	126	3"	18
XSP 612	11	6"	7,5	5,5	14	13		131	115	110	107	101	94	80	72	66	905	145	126	3"	19
XSP 612	12	6"	7,5	5,5	14	14		141	123	118	115	109	101	86	78	70	963	145	126	3"	20
XSP 612	13	6"	10	7,5	18	16		151	131	126	122	116	108	92	83	75	1022	145	126	3"	21
XSP 612	14	6"	10	7,5	18	17		160	140	134	130	124	115	98	89	80	1080	145	126	3"	23
XSP 612	15	6"	10	7,5	18	18		170	148	142	138	131	122	104	94	85	1139	145	126	3"	24
XSP 612	16	6"	12,5	9,3	22	19		182	159	153	147	141	131	111	102	91	1197	145	126	3"	25
XSP 612	17	6"	12,5	9,3	22	20		194	169	163	157	150	141	119	109	98	1256	145	126	3"	26
XSP 612	18	6"	12,5	9,3	22	22		206	180	174	166	158	151	127	116	104	1314	145	126	3"	27
XSP 612	19	6"	15	11	25	23		218	190	184	176	167	160	134	123	111	1373	145	126	3"	29
XSP 612	20	6"	15	11	25	25		230	200	195	185	175	170	142	130	118	1431	145	126	3"	30
XSP 612	21	6"	17,5	13	30	25		237	210	204	194	186	178	151	137	123	1490	145	126	3"	31
XSP 612	22	6"	17,5	13	30	26		250	220	214	204	195	186	159	144	129	1548	145	126	3"	32
XSP 612	23	6"	17,5	13	30	28		263	231	224	213	204	194	167	151	135	1607	145	126	3"	33
XSP 612	24	6"	17,5	13	30	29		277	241	234	223	213	202	174	158	141	1665	145	126	3"	35
XSP 612	25	6"	17,5	13	30	30		290	251	244	232	222	210	182	165	147	1724	145	126	3"	36
XSP 612	26	6"	20	15	34	31		297	257	250	237	226	215	184	167	148	1782	145	126	3"	37
XSP 612	27	6"	20	15	34	32		304	262	255	243	230	220	187	169	150	1841	145	126	3"	38
XSP 612	28	6"	20	15	34	34		311	268	260	249	235	224	189	171	152	1899	145	126	3"	39
XSP 612	29	6"	25	18,5	42	35		318	274	265	254	239	229	192	173	154	1958	145	126	3"	41
XSP 612	30	6"	25	18,5	42	36		325	280	270	260	243	234	194	175	156	2016	145	126	3"	42
XSP 612	31	6"	25	18,5	42	37		334	288	278	273	250	241	199	179	159	2075	145	126	3"	43
XSP 612	32	6"	25	18,5	42	38		342	294	285	278	256	246	204	183	162	2133	145	126	3"	44
XSP 612	33	6"	25	18,5	42	40		351	301	291	284	262	252	209	187	165	2192	145	126	3"	45
XSP 612	34	6"	30	22	50	41		359	307	298	289	268	257	214	191	168	2250	145	126	3"	47
XSP 612	35	6"	30	22	50	42		368	314	305	295	274	263	219	196	171	2309	145	126	3"	48
XSP 612	36	6"	30	22	50	43		376	321	312	301	280	268	223	200	173	2367	145	126	3"	49
XSP 612	37	6"	30	22	50	44		385	327	319	306	286	274	228	204	176	2426	145	126	3"	50
XSP 612	38	6"	35	26,5	58	46		393	334	325	312	292	279	233	208	179	2484	145	126	3"	51
XSP 612	39	6"	35	26,5	58	47		402	340	332	317	298	285	238	212	182	2543	145	126	3"	53
XSP 612	40	6"	35	26,5	58	48		410	347	339	323	304	290	243	216	185	2601	145	126	3"	54
XSP 612	41	6"	35	26,5	58	49		419	354	346	329	310	296	248	220	188	2660	145	126	3"	55
XSP 612	42	6"	35	26,5	58	50		427	360	353	334	316	301	253	224	191	2718	145	126	3"	56
XSP 612	43	6"	35	26,5	58	52		436	367	359	340	322	307	258	228	194	2777	145	126	3"	57
XSP 612	44	6"	40	30	68	53		444	373	366	345	328	312	263	232	197	2835	145	126	3"	59

Manometrik Yükseklik / Manometric (Head) (hm)

PERFORMANS TABLOSU
PERFORMANCE TABLE

XSP 612

50 HZ / 380-415 V / 2900 RPM