

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Frekans / Frequency	: 50 Hz
Çıkış haznesi bağlantısı / Outlet connection diameter	: 3" (içten dışı / inside gear)
Max. kum miktarı / Max. sand quantity	: 50 gr / m ³
Pompa dış çapı / Pump outside diameter	: 142 mm
Çarkın kanat sayısı / Number of the vane	: 6
Koruma sınıfı / Degree of protection	: IP 68
Maksimum gerilim değişimi / Voltage	: 380-415 V (+ %6 / - %10)
Dönüş yönü / Rotation	: Saatin Tersi Yönünde / Counter - clockwise
Maksimum su sıcaklığı / Max. water temperature	: 30 °C(50 °C opsiyonel / optional)
Kasa / Case	: Gri dökme demir/ Cast iron (GG20-22)
Diffüzör / Diffuser	: Gri dökme demir/ Cast iron (GG20-22)
Çark (fan) / Impeller	: Gri dökme demir/ Cast iron (GG20-22)
Pompa milî / Pump shaft	: Paslanmaz çelik / Stainless steel (AISI 420)
Kaplin / Coupling	: Paslanmaz çelik / Stainless steel (AISI 420)
Süzgeç / Strainer	: Paslanmaz çelik / Stainless steel (AISI 304L)
Klepe / Valve cap	: Gri dökme demir/ Cast iron (GG20-22)
Motor bağlantısı / Connection	: NEMA standartına uygun / Based on NEMA standards

XDP 615-A

**PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPA**
STAINLESS STEEL
SUMBERSIBLE PUMPS

XDP 615-A

50 HZ - 380-415 V

PERFORMANS TABLOSU PERFORMANCE TABLE

Pompa / Pump		Motor / Motor						Debi / Capacity - Flow Rate (Q)										Ölçüler / Dimensions				Ağırlık Weight
Tip Type	Kademe Sayısı Stage	Tip Type	Güç Power (HP)	Güç Power (kW)	Motor Nominal Akım (Current)	Pompa Amper Pump Current In (A)	m³/h	0	14	16	18	22	24	27	31	35						
							l/sec	0	4	4,5	5	6	6,5	7,5	8,5	9,5	C (mm)	ØD (mm)	ØR (mm)	ØE (inch)	Pompa Pump (kg)	
							GPM	0	64	72	81	97	104	120	136	154						
XDP 615-A	1	4"	2	1,5	3,4	2,7	Manometrik Yükseklik / Manometric (Head) (hm)	30	29	28	27	26	25	20	18	8	454	94	142	3"	28	
XDP 615-A	2	4"	3	2,2	6,8	5,4		35	31	30	29	28	27	24	22	13	574	94	142	3"	42	
XDP 615-A	3	6"	5,5	4	11	8		43	38	37	36	35	34	29	28	19	694	145	142	3"	56	
XDP 615-A	4	6"	7,5	5,5	14	11		50	44	43	42	40	38	34	32	24	814	145	142	3"	69	
XDP 615-A	5	6"	10	7,5	18	14		65	58	56	55	49	47	46	40	35	934	145	142	3"	83	
XDP 615-A	6	6"	10	7,5	18	16		80	71	69	67	61	59	57	51	44	1054	145	142	3"	96	
XDP 615-A	7	6"	12,5	9,3	22	19		95	84	81	80	74	71	69	61	53	1174	145	142	3"	110	
XDP 615-A	8	6"	15	11	25	22		110	97	94	92	86	84	80	72	63	1294	145	142	3"	123	
XDP 615-A	9	6"	17,5	13	30	24		125	109	107	104	98	96	91	82	72	1414	145	142	3"	137	
XDP 615-A	10	6"	17,5	13	30	27		140	122	119	117	111	108	103	93	81	1534	145	142	3"	150	
XDP 615-A	11	6"	20	15	34	30		155	135	132	129	123	120	114	103	90	1654	145	142	3"	164	
XDP 615-A	12	6"	20	15	34	32		170	148	145	141	135	132	125	114	99	1774	145	142	3"	177	
XDP 615-A	13	6"	25	18,5	42	35		185	161	157	154	148	144	137	124	108	1894	145	142	3"	191	
XDP 615-A	14	6"	25	18,5	42	38		200	174	170	166	160	157	148	135	118	2014	145	142	3"	204	
XDP 615-A	15	6"	30	22	50	41		215	186	183	178	172	169	159	145	127	2134	145	142	3"	218	
XDP 615-A	16	6"	30	22	50	43		230	199	195	191	185	181	171	156	136	2254	145	142	3"	231	
XDP 615-A	17	6"	30	22	50	46		245	212	208	203	197	193	182	166	145	2374	145	142	3"	245	
XDP 615-A	18	6"	35	26,5	58	49		260	225	221	215	209	205	193	177	154	2494	145	142	3"	258	
XDP 615-A	19	6"	35	26,5	58	51		275	238	233	228	222	217	205	187	163	2614	145	142	3"	272	
XDP 615-A	20	6"	40	30	68	54		290	251	246	240	234	230	216	198	173	2734	145	142	3"	285	
XDP 615-A	21	6"	40	30	68	57		305	263	259	252	246	242	227	208	182	2854	145	142	3"	299	
XDP 615-A	22	6"	40	30	68	59		320	275	271	264	258	255	240	221	195	2974	145	142	3"	312	

PERFORMANS TABLOSU
PERFORMANCE TABLE

XDP 615-A

50 HZ / 380-415 V / 2900 RPM